

CABEZAL TRITURADOR 4061

El 4061 de Tigercat ofrece durabilidad y confiabilidad incomparables. Al adaptarse mejor a los mulchers de las series 480 y M726 de Tigercat, el 4061 proporciona el rendimiento, tiempo de productividad y confianza que se requiere para aplicaciones a gran escala, urgentes, de derecho de paso y de preparación del sitio.



BENEFICIOS Y VENTAJAS:

Calidad de fabricación para uso intenso de Tigercat

- Robusta carcasa con cubiertas laterales reforzadas.
- Patines resistentes a la abrasión.
- Bujes y pasadores muy grandes.
- Grandes rodamientos en el rotor e impulsores del motor.

Carcasa optimizada

- Cilindros montados en el interior de la compuerta de residuos para mayor protección.
- Referencias de posición para contribuir a la alineación del patín.

Transferencia eficiente de potencia

- Las correas de temporización reducen el deslizamiento de la correa y requieren un menor mantenimiento.
- Excelente rendimiento en terrenos difíciles.

Sistema de diente y detentor diseñado por Tigercat

- Interfaz de pasadores cónicos para un cambio más agilizado.
- No requiere llaves de torsión.
- Puntas e inserciones de carburo para mejorar la vida útil.

Cómodo acceso a todos los puntos de servicio y mantenimiento.

- Fácil acceso a los puntos de lubricación diarios.
- Grandes cubiertas de acceso.

Mayor tiempo de actividad

- Recubrimiento resistente al desgaste para servicio en el campo, no requiere soldadura ni es necesario retirar el rotor.
- Contracuchillas reversibles e intercambiables para extender la vida útil.
- La carcasa cónica protege contra los residuos, lo que reduce su acumulación.

Tigercat[®]

4061

DIMENSIONES

ANCHO TOTAL	2960 mm (117 in)
ANCHO DE TRABAJO	2440 mm (96 in)
PESO	3970 kg (8760 lb). Incluye: motores, mangueras, barra de empuje hidráulica, compuerta de residuos
DIÁMETRO DEL ROTOR, de punta a punta	610 mm (24 in)
CANTIDAD DE DIENTES	50

HIDRÁULICA

MOTORES	(2) Motores de pistón, de desplazamiento variable
CILINDROS, barra de empuje	(2) 75 mm (3 in) de diámetro interno
CILINDROS, compuerta de residuos	(2) 38 mm (1,5 in) de diámetro interno

TRANSMISIÓN

CORREAS DE TEMPORIZACIÓN	(2) 90 mm (3,5 in) de ancho
--------------------------	-----------------------------

TODOS LOS VALORES DE POTENCIA DE LOS MOTORES ESTÁN EXPRESADOS COMO POTENCIA NETA, CONFORME A SAE J1349. TIGERCAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS ESPECIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO. LOS PESOS Y DIMENSIONES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS OPCIONES Y CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA. PARA OBTENER LAS ESPECIFICACIONES MÁS RECIENTES, CONSULTE EL SITIO WEB DE TIGERCAT O LA APLICACIÓN MÓVIL.



Fácil acceso a la correa de temporización.



Barra de empuje de uso intenso con cilindros y protección robustos.



Excelente rendimiento en terrenos difíciles.



Se adapta bien al potente y versátil mulcher 480B de Tigercat.

CORREO ELECTRÓNICO

comments@tigercat.com

TELÉFONO

519.753.2000

SITIO WEB

www.tigercat.com

DIRECCIÓN

54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7

CORREO

Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2019 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de los productos son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE y ER y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.