

Tigercat 1185 это машина премиум класса для тяжелых условий работы, спроектирована для большого объема заготовки, экстремального рельефа местности и требовательных условий эксплуатации



ПЛЮСЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мощный, эффективный двигатель Tigercat FPT

Крепкий, надежный кран Tigercat

- Изогнутый профиль обеспечивает прекрасную видимость справа
- Простая, эффективная технология стрелы ER без внешних параллельных звеньев
- Усиленный механизм поворота с вращением 360°
- Опция фиксированной или телескопической рукоятки

Надежные системы выравнивания кабины и крана

- Толстостенное стальное литье, больших размеров цилиндры и конические роликовые подшипники

Просторная, высокой обзорности кабина оператора

- Широкие окна для полной видимости колес и прекрасного фронтального обзора
- Высокого качества кресло с климат-контролем и ремнем на 4 точки
- Патентованная технология защиты лобового стекла

Спроектированный и произведенный Tigercat привод движения

- Тандемные тележки, трансмиссия и насос привода сконструированы и произведены для тяжелой работы в лесу

Гидравлически сбалансированные тандемные тележки

Привод WideRange® увеличивает рабочую скорость передвижения, предоставляя в тоже время мощное тяговое усилие

Совершенная гидросистема для эффективности и производительности

- Целевые насосы для привода, харвестерной головки, крана, вентилятора и системы охлаждения
- Закрытая система привода для отличных показателей при работе на крутых склонах

Эффективная, большого объема система охлаждения

- Насос вентилятора, контролируемый давлением и потоком, поддерживает оптимальную рабочую температуру при наименьших оборотах

Отличный доступ к главным компонентам и ежедневным точка сервисного обслуживания

1185

РАЗМЕРЫ с стандартными колесами

ДЛИНА, БЕЗ СТРЕЛЫ	9 970 мм
ШИРИНА	3 090 мм
ВЫСОТА	4 100 мм
ВЫСОТА, ТРАНСПОРТНАЯ	3 790 мм
ДОРОЖНОЙ ПРОСВЕТ	645 мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА	5 845 мм
Артикуляция рамы	+/- 44°
КАЧЕНИЕ РАМЫ	+/- 18°, с фиксации
ВЕС	34 000 кг

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ДВИГАТЕЛЬ TIER 4F	Tigercat FPT N67 Tier 4f, 230 кВт (308 ЛС) 1160 Нм @ 1,500 об/мин
ОХЛАЖДЕНИЕ	В ряд радиатор, охладители масла и воздуха
ВЕНТИЛЯТОР	На гидроприводе, автом. Изменяемая скорость и реверсивный цикл
ТОПЛИВНЫЙ БАК	560 л
БАК DEF, TIER 4F	80 л

СИЛОВОЙ ПРИВОД

ТРАНСМИССИЯ	Widerange®, гидростат., перем. скорость, (2) поршн. мотора перем. производительности
МОСТ, ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ	Тележки Tigercat, внешние бортовые, гидравлическая балансировка
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛА	Незав., пер. и задн., фрикционная муфта
ЦИЛИНДРЫ ТЕЛЕЖКИ	Передние и задние
МАКС. СКОРОСТЬ	10,7 км/час

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НАСОС, ПРИВОД	Поршневой, закрытого типа
НАСОС, ХАРВ. ГОЛОВКА	Поршневой
НАСОС, КРАН	Поршневой
НАСОС, ВЕНТИЛЯТОР	Поршневой
НАСОС, ПОДП./ОХЛАЖД	Шестеренчатый
ФИЛЬТРАЦИЯ	(7) Навинчиваемые
БАК	230 л

ТОРМОЗА

СЕРВИСНЫЙ	Гидростат., закрытый, масляное охлаждение
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	Закрытый, масляное охлаждение
СТОЯНОЧНЫЙ	Подпруж., гидрорастормаживание

КОЛЕСА

СТАНДАРТНЫЕ	750/55-26.5
► Опция	710/55-28.5; 780/50-28.5

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

АККУМУЛЯТОР	(2) 950 ССА, 12 В
ГЕНЕРАТОР	140 А, 24 В
НАПРЯЖЕНИЕ	24 В
ОСВЕЩЕНИЕ	(24) LED

КРАН

СТАНДАРТНЫЙ	Tigercat H360ER89, ER, фиксированная рукоять
МАКС ВЫЛЕТ	8,9 м
МОМЕНТ ПОДЪЕМА, брутто	357 кН
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2 680 кг – без головки, полный вылет
МОМЕНТ ПОВОРОТА, нетто	62 кН
ВРАЩЕНИЕ	360°
► Опция	Tigercat H360ER110T; ER, телескопическая рукоять, вылет 11 м

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА

КРАН / ГОЛОВКА	Мини рычаг, электр. / гидравлич
РУЛЕНИЕ	Электрический джойстик

МЕСТО ОПЕРАТОРА

КАБИНА	Под давлением, изолированная, кондиционер и обогреватель; термически изогнутое лобовое стекло (тестировано UL752, уровень 1); термически изолированные поликарбонатные окна; оконные шторы; 2 выхода; компьютерная система мониторинга машины; AM/FM/CD цифровое стерео; Bluetooth®
КРЕСЛО	На воздушной подушке, усиленное; полная регулировка; поддерж. спины и подлокотники
УПРАВЛЕНИЕ	Электронный контроль всех функций (кроме головки); мини-джойстик для руления; электронный мониторинг с цветным дисплеем для функций машины и настроек

ДРУГОЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Вакуумный насос
--	-----------------

ОПЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Webasto обогрев двигателя / кабины / гидравлики; обогрев блока, гидробака; GPS; маркировка пня; цветная маркировка; дорожные огни; телематика RemoteLog™
--	--

ХАРВЕСТИРНАЯ ГОЛОВКА

	Вес головки до 2 500 кг для крана H360ER89 Вес головки до 1 800 кг для крана H360ER110T
--	--

1185 ХАРВЕСТЕР



TIGERCAT ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ

Э-ПОЧТА	comments@tigercat.com
ТЕЛЕФОН	+1 519.753.2000
ВЕБ-САЙТ	www.tigercat.com
АДРЕС	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	Box 637 N3T 5P9

© 2001 – 2018 Tigercat International Inc. Все права сохранены. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS и TEC, их соответствующие логотипы TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange» и BETWEEN THE BRANCHES, и другие фирменные и товарные обозначения являются товарными знаками Tigercat International Inc., которые запрещено использовать без разрешения со стороны их собственника. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE и ER и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками компании Tigercat International Inc.