



O cabeçote florestal direcional 5195 é um cabeçote de corte direcional robusto. Ele é adequado para corte de árvores, corte de feixes, retirada de galhos, movimentação de toras, empilhamento e separação. O 5195 é versátil no trabalho com madeiras de grandes dimensões e feixes.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:

Chassis e braços reforçados para trabalho pesado

- Construído para aplicações de trabalhos pesados e de acordo com a produtividade e o ciclo de trabalho das máquinas base Tigercat
- Pinos grandes e cilindros almofadados duráveis

Braço com dois cilindros projetado para controle máximo

- Garra superior e controle de feixes e árvores muito grandes
- Divisor de fluxo para coleta programada
- Braços do tipo garra para excelente desempenho em aplicações de corte seletivo e de carregamento de toras

Rotação contínua, rotor de alta capacidade

- Controle de posicionamento superior para corte e arrastamento

Rotor de alta capacidade com roteamentos limpos de mangueiras e rotação contínua.

Excelente desempenho em aplicações de corte árvores e feixes, retirada de galhos e movimentação de toras de ciclo elevado.

Unidade de serra Tigercat simples e durável

- Fácil manutenção, com rápidas mudanças de sabres e correntes
- Bomba de óleo da corrente proporcional ajustável
- Motor da serra 60 cc de alto desempenho

Sem fiação elétrica até o cabeçote; Válvulas simplificadas

- Mais confiabilidade e manutenção mais simples
- Sem necessidade de acumuladores
- Pacotes de instalação padrão para equipamentos Tigercat
- Controle na cabine personalizado para equipamentos Tigercat
- Inclinação ajustável, funções de serra e garra
- Os ajustes podem ser otimizados para atender o operador e a aplicação

Corte rápido e controle excelente de madeiras de grandes diâmetros.



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

ALTURA até o pino da lança	2.045 mm
LARGURA com braços abertos.....	2.020 mm
PROFUNDIDADE com braços abertos	1.945 mm
PESO	2.610 kg

CORTE

SERRA EM BARRA.....	1.140 mm
MOTOR DA SERRA	Pistão, alta pressão, 60 cc
TENSÃO DA CORRENTE	Tensão da corrente manual
Opcional	Tensão da corrente automática
CORTE MÁXIMO.....	950 mm
CORRENTE.....	Passo 19 mm, 11H
CAPACIDADE DE ÓLEO DA CORRENTE	23 L filtrados

ROTOR

ROLAMENTO	Alta capacidade, rotação contínua de 360°
-----------------	---

Acionamento do pinhão externo
Controle hidráulico de freio

BRAÇOS DO TIPO GARRA

ABERTURA MÁXIMA.....	1.380 mm
DIÂMETRO FECHADO MÍNIMO.....	110 mm
CAPACIDADE DA GARRA	0,56 m ²

CILINDROS HIDRÁULICOS

BRAÇOS DO TIPO GARRA.....	(2) Diâmetro 95 mm, almofadado
INCLINAÇÃO	(2) Diâmetro 70 mm

A TIGERCAT RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESSAS ESPECIFICAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO

Construção durável para aplicações exigentes...



Rotação contínua de alta capacidade

Roteamento da mangueira bem protegido e organizado

Braço tipo garra projetado para controle positivo

Cilindros Tigercat almofadados duráveis

Pinos grandes

Serra confiável e simples

Motor da serra de pistão de alta pressão e poderoso

Coletor de controle personalizado com compartimento de óleo ajustável

© 2001-2015 Tigercat International Inc. Todos os direitos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS e TEC, seus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" e BETWEEN THE BRANCHES, bem como a identidade corporativa e de produtos são marcas comerciais da Tigercat International Inc. e não podem ser usadas sem permissão. TIGERCAT, TURNAROUND e ER e seus respectivos logotipos são marcas comerciais registradas da Tigercat International Inc.

54 Morton Ave. East
Brantford, Ontário
Canadá, N3R 7J7
Mail: Box 637 N3T 5P9

E-mail: comments@tigercat.com
Internet: www.tigercat.com
Tel: (519) 753-2000
Fax: (519) 753-8272

Tigercat[®]