WINCHE DE ASISTENCIA 120



POTENTE SISTEMA DE ASISTENCIA POR WINCHE PARA COSECHAS EN PENDIENTES
PRONUNCIADAS Y APLICACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA USO FUERA DE CAMINOS.



EL 120 DE TIGERCAT ES UNA MÁQUINA DE ASISTENCIA POR WINCHE
CON CONTROL REMOTO PARA SISTEMAS DE COSECHA EN PENDIENTES
PRONUNCIADAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES QUE REQUIEREN EL USO DE
MAQUINARIA MÓVIL EN PENDIENTES EXTREMAS.

EL 120, QUE SE INTEGRA TOTALMENTE CON LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE TRANSPORTES PARA PENDIENTES PRONUNCIADAS DE TIGERCAT, TAMBIÉN SE HA DISEÑADO PARA TRABAJAR SIN INTEGRACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO. LA INSTALACIÓN BÁSICA PERMITE EMPAREJAR EL 120 CON CUALQUIER TRANSPORTE.

BENEFICIOS CLAVE

- Compatibilidad de piezas con la torre de madereo 180 para una mejor eficiencia en repuestos
- Geometría de la pluma que permite el anclaje por debajo del nivel del suelo sobre el talud del camino, lo que ofrece una excelente estabilidad
- Fran distancia entre la polea del tensionador y el winche para un enrollado de cable eficaz y confiable
- Cola inclinada para mayor despeje en caminos angostos de montaña
- Sistemas informáticos y de comunicación comunes para una integración más eficiente con los transportes de Tigercat
- Circuito hidráulico de frenado secundario que ayuda a las máquinas con neumáticos de mayor velocidad



SISTEMA DE ANCLAJE

▶ El sistema de anclaje potente y de uso intenso está disponible con una pala u otros accesorios. La pluma ancla firmemente la máquina y, gracias a su capacidad para operar por debajo del nivel del suelo, puede extenderse sobre el talud del camino. La pluma también puede utilizarse para funciones básicas de obras viales.



ENROLLADO EFICIENTE

▶ La gran distancia de recorrido entre la polea montada en la pluma y el winche, junto con el sistema motorizado de tensión del cable, se combinan para proporcionar un enrollado ordenado y confiable del cable. La polea es pivotante, lo que permite operar el cable hacia un lado de la máquina.



FÁCIL ACCESO

▶ Las grandes puertas del compartimiento del motor y la bomba permiten el fácil acceso a los componentes y puntos de servicio diarios. Las secciones del techo pueden abrirse sobre barras de apoyo para permitir el acceso a los componentes del winche desde la parte superior.





WINCHE DE ASISTENCIA 120

POTENCIA: 230 kW (308 hp)
PESO: 36 360 kg (80 160 lb)
FUERZA DE ARRASTRE: 205 kN (46 085 lbf)





Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones del winche de asistencia 120.

Descargue la aplicación de Tigercat o visite tigercat.com para acceder a las especificaciones más recientes de todos los modelos de las máquinas de Tigercat.

CORREO ELECTRÓNICO	comments@tigercat.com
TELÉFONO	(+1) 519 753 2000
SITIO WEB	www.tigercat.com
DIRECCIÓN	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
DIRECCIÓN POSTAL	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2025 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI y sus respectivos logolipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa TCI y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc., y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.